



performances

La porte Performer rencontre les normes suivantes :

- * CAN/CSA A440
- * AAMA/WDMA/CSA 101./1.S.2/A440
- * Dimension de la porte testée : 71" x 81 1/8" OX/XO

	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Charge aux vents	Entrée par effraction	Fonctionnement	Energy Star
Canada	A3	B3	C2	F1	E3	Contactez votre représentant pour des régions spécifiques
USA/Canada	PG50 / Niveau A3					

dimensions standards

Construction	59"	71"	95"	86 1/8"	104 1/8"	140 1/8"	87 3/4"	105 3/4"	141 3/4"	115 3/4"	139 3/4"	79 1/2" OU 81 1/8"
Dimensions extérieures du cadre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Largeur												Hauteur

Rénovation	58 5/8"	70 5/8"	94 5/8"	85 9/16"	103 9/16"	139 9/16"	87 3/16"	105 3/16"	141 3/16"	115"	139"	79 1/2" OU 81 1/8"
Dimensions extérieures du cadre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Largeur												Hauteur

*Dimensions non standards disponibles sur demande. X = Panneau mobile O = Panneau fixe

garantie


La porte Performer HP s'accompagne d'une garantie limitée :

- * 20 ans sur le PVC
- * 20 ans sur les unités scellées
- * 1 an sur le mécanisme

Mini-Stores :

- * 5 ans sur le fonctionnement
- * 10 ans sur les unités scellées

La porte patio Performer HP vous transporte au-delà de la conception conventionnelle des portes patio. Son apparence harmonieuse, sa durabilité et sa précision sont désignées pour les générations présentes et futures. Lorsque vous achetez une porte patio Performer HP, vous vous assurez d'une tranquillité d'esprit et d'une plus-value pour votre maison.



Imprimé au Canada - 112011
Royal se libère de toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission, et se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

BPERFORMER-12UT



ROYAL
Produits de bâtiment

Terrebonne, Québec
1.866.777.1210
Woodbridge, Ontario
1.888.339.9085
www.royalplast.ca



performer



ROYAL
Produits de bâtiment

royalplast.ca



performer

L'essence même de la qualité, de la performance et de la précision sans aucun compromis.

cadre

- * Cadre de bois et de PVC de 5 5/8" (142,9 mm) ou de 7 3/8" (187,4 mm) pour une rigidité supérieure
- * L'aluminium apparent est anodisé pour éviter toute corrosion
- * Un seuil de performance avec une pente de 10° pour un drainage et une étanchéité à l'eau remarquables

volets

- * Le panneau opérant comprend des roulettes tandem de nylon autolubrifiantes pour un glissement tout en douceur
- * Montants des volets renforcés d'acier
- * Volets co-extrudés avec un flexible double en PVC qui entoure le verre pour une étanchéité optimale. Réversibles sur le site
- * Verre scellé de 1"
- * Système de drainage spécialement conçu pour une meilleure évacuation de l'eau et éviter de l'infiltration sous le verre

moustiquaire


- * La porte moustiquaire est faite d'aluminium extrudé très robuste, avec mèche de fibre de verre, facile à enlever
- * Porte moustiquaire avec système exclusif de roulettes de nylon et suspension indépendante aux quatre coins qui s'ajuste facilement avec une vis sur le côté. Chaque roulette est machinée avec précision utilisant un plastique résistant Delrin® (Delrin est une marque déposée de Dupont)



- * RoyalWood (laminage grains de bois): Chêne naturel, chêne rouge et chêne Hillside. Laminage offert sur blanc # 137 seulement.



couleurs



- * PVC solide :
Blanc crème # 137
Blanc bleu # 141
Beige tan # 304
- * Nous utilisons la technologie Spectracoat™ de Royal Bond™ pour peindre le côté extérieur des portes

Les couleurs de PVC sont à titre indicatif seulement. Des échantillons sont disponibles sur demande.

options

- * Serrure à clé
- * Barre de sécurité anti-vol (blanc seulement)
- * Barrure mortaise double
- * Barrure au pied
- * Barrure de tête


- * Poignée Série Euro offerte en 7 finis plaqués
- * Lame de clouage pouvant être vissée
- * Plusieurs options de vitrage. Low-E avec Argon, verre teinté, rainuré, carrelage, mini-stores intégrés.
- * Cadre de bois de 6" (5 5/8" + soufflage extérieur de PVC de 3/8"), 7 7/8" (7 3/8" + soufflage extérieur de PVC de 1/2")
- * Extensions intérieur de jambage à 8 1/4", 8 1/2" ou 9 1/4"
- * Panneau jardin embossé
- * Couvercle de rencontre
- * Moulure à brique et extension de seuil en aluminium
- * Panneau latéral et imposte

Différents patrons et couleurs disponibles sur demande

Carrelage




Étain
Laiton
Blanc




Carrelage
Slimline
1/4" x 5/16"

Laiton
Étain
Blanc




Carrelage
tubulaire
1/4"

Blanc
Beige



Carrelage
Georgien
5/8" ou 1"

Blanc
Brun
Beige



Carrelage plat
5/8"